

WESER Spezialpflege

Pflegemittel für oberflächenveredelte Betonplatten

Verwendung Verbraucher

Produkt Information:

Eigenschaften:

- wasser-, öl- und schmutzabweisend
- atmungsaktiv, vergilbungsfrei und UV-beständig
- CO₂-Sperr

Anwendung:

Pflege von versiegelten und bereits verlegten oberflächenveredelten Betonplatten

Das Pflegeprodukt wird auf der Trockenseite eingesetzt. Als Pflege aufgetragen, wird die schmutz- und wasserabweisende Wirkung der verlegten, oberflächenveredelten Platten aufgefrischt und verleiht den Platten ein gepflegtes Aussehen.

Die zu versiegelnde Fläche muss trocken und einwandfrei gesäubert sein. Für die Reinigung der Platten empfehlen wir BPB® - REINIGER T - KONZENTRAT.

Spezialpflege wird in ein oder zwei Arbeitsgängen (nass in Nass) aufgetragen.

Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden. Für alle Einsatzbereiche mit normaler Gehbelastung und geringer Fahrbelastung. Der ausgehärtete Anstrichfilm ist nicht dauerhaft weichmacherbeständig. Daher nicht empfohlen für Parkplätze, Garagen etc.

Verbrauch:

Anwendungsbezogen je nach Saugfähigkeit der Platten ca. 30 - 80 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Direkte Sonneneinstrahlung oder das Entstehen von Staub ist während der Verarbeitung zu vermeiden. Nicht auftragen, wenn innerhalb der nachfolgenden 4 Stunden Regen vorhergesagt wird. Die Oberflächentemperatur sollte mind. 10 °C und max. 30 °C betragen. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: milchig
Dichte: 1,00 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Das Produkt ist vor der Verwendung aufzurühren.

Lieferform/Gebinde:

Kanister ca. 20 l, Kanister ca. 5 l, Kleingebinde, Fässer, Container
Genaue Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.

Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.

Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

< 480 Minuten/Tag

5 Tage pro Woche

Verwendung Verbraucher

Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:

< 240 Minuten/Tag

5 Tage pro Woche